

COMMITTENTE



Comune di Castel Campagnano  
Piazza avv. Domenico Cotugno  
- 81010 Castel Campagnano (CE)

Il Sindaco  
Avv. Marcuccio Gennaro



REGIONE CAMPANIA  
Comune di  
**CASTEL CAMPAGNANO**  
provincia di CASERTA

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2007, della L.R. n.12/2017, dell'art. 163, d.lgs. n. 50/2016 e delle linee  
giuda approvate con decreto dirigenziale n. 309 del 16/08/2021

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER  
OPERE/PROTEZIONE, NONCHÉ MESSA IN  
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA  
BENEFICIO, DELL'ABITAZIONE CIRCOSTANTE E  
SISTEMAZIONE DELL'ASTA TORRENTIZIA A  
DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI

DOCUMENTAZIONE TECNICO CONTABILE *elaborato*  
Computo metrico estimativo

4.1

PROGETTO ESECUTIVO

Visti ed Approvazioni

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO
31 MAR. 2025
Prot. 1959

Il Progettista  
Dott. Ing. Domenico CASTALDO  
(in qualità di Direttore Tecnico  
della società CASTALDO Srl)



Visto: Responsabile Unico del Procedimento  
arch. Domenico Marra



**Comune di Castel Campagnano**  
Provincia di Caserta

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER OPERE/PROTEZIONE, NONCHE' MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA BENEFICIO, DELL'ABITAZIONE CIRCOSTANTE E SISTEMAZIONE DELL'ASTA TORRENTIZIA A DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Castel Campagnano, 27/03/2025

### **IL TECNICO**

dott. ing. Domenico Castaldo (in qualità di direttore tecnico della società CASTALDO SRL)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
<b>LAVORI A MISURA</b>									
1 CAM25_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischutto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.  Per attraversamento tubo di scarico			27,00 6,00	5,000 1,500	0,070 0,070	9,45 0,63		
		SOMMANO...	mc				10,08	18,00	181,44
2 CAM25_R02 .020.050.C (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm demolizione di zanelle e muretto *(lung.=8,3+16) (lung.=8,3+16+9) Per attraversamento strada tubo di scarico			24,30 33,30 1,00 1,00	0,300 0,300 0,300 0,300	0,200 0,500 0,200 0,500	1,46 5,00 0,06 0,15		
		SOMMANO...	mc				6,67	154,08	1'027,71
3 CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Per fondazione di base strada *(lung.=18+8,5) Per fosso in cls laterale *(lung.=4,00+6,6) Pozzetti drenaggio  per collegamenti pozzi trincee *(lung.=6,7+7,3) Per collegamento ultimo pozzi. trincee con pozzetto recapito finale e fondazione *(lung.=7+1,9) per scavo tubo di collegamento canale di attraversamento strada al fosso *(lung.=25+40) Zanella laterale dx Zanella laterale sx *(lung.=17+5,5)		3,00	26,50 10,60 1,90 1,90 14,00	2,200 0,900 1,900 1,900 1,500	0,600 0,900 1,500 2,500 2,500	34,98 8,59 5,42 27,08 52,50		
		SOMMANO...	mc				194,95	5,23	1'019,59
4 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 10,08] Vedi voce n° 2 [mc 6,67] Vedi voce n° 3 [mc 194,95]			0,30			10,08 6,67 58,49		
		SOMMANO...	mc				75,24	13,83	1'040,57
5 CAM25_E02 .030.010.C	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm Pali da 12 m Pali da 10 m			13,00 9,00	11,50 9,50		149,50 85,50		
		SOMMANO...	m				235,00	102,58	24'106,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>								27'375,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27'375,61
6 CAM25_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Magrone Per fondazione di base strada *(lung.=18+8,5) Per fosso in cls laterale - base *(lung.=4,00+6,6) Pozzetti drenaggio: base per collegamenti pozzi trincee con pozzetto di recapito finale *(lung.=6,7+7,3) Per collegamento ultimo pozzi. trincee con pozzetto recapito finale e fondazione *(lung.=7+1,9)								
	SOMMANO...	mc						7,31	142,75
7 CAM25_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Per fondazione di base strada *(lung.=18+8,5) Per muretto *(lung.=8,95+7,95) Per fosso in cls laterale - base *(lung.=4,00+6,6) pareti pareti tratto attraversamento Fosso laterale chiusura monte Per trave collegamento pali e pozzi di recapito trincee *(lung.=7,35+6,80) Pozzetti raccordo drenaggio: base Pozzetti drenaggio: pareti *(par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) Per collegamento ultimo pozzi. trincee con pozzetto recapito finale e fondazione *(lung.=7+1,9) Zanella laterale dx: base muretto Zanella laterale sx: base *(lung.=17+5,5) muretto *(lung.=17+5,5) Muretto attraversamento tubo di scarico: base muretto								
	SOMMANO...	mc						52,56	169,56
8 CAM25_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Per fondazione di base strada *(lung.=18+8,5) Per muretto *(lung.=8,95+7,95) Per fosso in cls laterale - base *(lung.=4,00+6,6) pareti pareti tratto attraversamento Fosso laterale chiusura monte *(lung.=0,70+0,3) Pozzetti di raccordo trincee: base *(par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*4) Pozzetti di raccordo trincee: pareti *(par.ug.=4*4) (par.ug.=4*4)								
	A R I P O R T A R E							117,54	37'331,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117,54		37'331,18	
	per trave collegamento pali e pozzi di ispezione trincee * (lung.=7,35+6,8) Per collegamento ultimo pozzi. trincee con pozetto recapito finale e fondazione *(lung.=7+1,9) Zanella laterale dx: muretto Zanella laterale dx: muretto *(lung.=17+5,5) Muretto attraversamento tubo di scarico: muretto		2,00	14,15		0,500	14,15		
	SOMMANO...	mq	2,00	8,90		0,500	8,90		
			2,00	6,00		0,300	3,60		
			2,00	22,50		0,300	13,50		
			2,00	1,00		0,300	0,60		
							158,29	28,88	4'571,42
9 CAM25_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Pali di fondazione L=12.00m 10fi16 *(par.ug.=13*10) Pali di fondazione: staffe fi 10/20 *(par.ug.=(12/0,20)*13) Pali di fondazione L=10.00m 10fi16 *(par.ug.=9*10) Pali di fondazione: staffe fi 10/20 *(par.ug.=(10/0,20)*9) trave di collegamento pali e pozzi di ispezione trincee_ 5+5+5+5fi16 *(par.ug.=5+5+5+5) Staffe trave di collegamento pali e pozzi di ispezione fi10/16 *(par.ug.=(7,35+6,8)/0,16) Per fondazione di base strada: fi16/30 *(par.ug.=(26,5/0,3)) Per fondazione di base strada: fi16/30 *(lung.=18+8,5+0,4) Per muretto *(par.ug.=2*(8,95+7,95)/0,3) (lung.=8,95+7,95) Per fosso in cls laterale - base fi16/30 *(par.ug.=2*(0,7/0,3))*(lung.=4,00+6,6+0,4) (par.ug.=2*(10,6/0,3))*(lung.=0,7+0,2+0,2) pareti *(par.ug.=2*(4/0,3))*(lung.=1,1+0,2) pareti tratto attraversamento *(par.ug.=2*(6,6/0,30))*(lung.=0,8+0,2) Fosso canale laterale chiusura monte *(par.ug.=2*(0,7/0,30))*(lung.=1,1+0,2) Pozzetti di recapito trincee: base_staffe longitudinali *(par.ug.=7*3) Pozzetti di recapito trincee: base_staffe trasversali *(par.ug.=7*3) Pozzetti di recapito trincee: pareti *(par.ug.=(5+5)*2*3)*(lung.=1,65+0,14+0,14) (par.ug.=(3+3)*2*3)*(lung.=1,65+0,14+0,14) Ferri di parete fi10/30 *(par.ug.=(2,0/0,3)*2*4*3) Pozzetti di ispezione: base Pozzetti di recapito trincee: base_staffe trasversali Pozzetti di recapito trincee: pareti *(par.ug.=(5+5)*2)*(lung.=1,65+0,14+0,14) (par.ug.=(3+3)*2)*(lung.=1,65+0,14+0,14) Ferri di parete fi10/30 *(par.ug.=(2,0/0,3)*2*4) Per collegamento ultimo pozzi. trincee con pozetto recapito finale e fondazione *(par.ug.=3+3+2)*(lung.=7,4+2,50) Staffe fi 8/25 *(par.ug.=8,9/0,25) Zanella laterale dx: cucitura *(par.ug.=6/0,5) Zanella laterale sx: base *(par.ug.=22,5/0,5) Muretto attraversamento tubo di scarico: base *(par.ug.=1/0,5) Griglia		130,00	12,00	1,578	2'461,68			
	SOMMANO...	kg	780,00	1,70	0,617	818,14			
			90,00	10,00	1,578	1'420,20			
			450,00	1,70	0,617	472,01			
			20,00	17,70	1,578	558,61			
			88,44	2,56	0,617	139,69			
			88,33	4,86	1,578	677,41			
			16,00	26,90	1,578	679,17			
			112,67	0,90	1,578	160,01			
			2,00	16,90	0,617	20,85			
			4,67	11,00	1,578	81,06			
			70,67	1,10	1,578	122,67			
			26,67	1,30	1,578	54,71			
			44,00	1,00	1,578	69,43			
			4,67	1,30	1,578	9,58			
			21,00	3,30	1,578	109,36			
			21,00	3,30	1,578	109,36			
			60,00	1,93	1,578	182,73			
			36,00	1,93	1,578	109,64			
			160,00	1,20	0,617	118,46			
			7,00	3,30	1,578	36,45			
			7,00	3,30	1,578	36,45			
			20,00	1,93	1,578	60,91			
			12,00	1,93	1,578	36,55			
			53,33	1,20	0,617	39,49			
			8,00	9,90	1,578	124,98			
			35,60	1,50	0,395	21,09			
			12,00	0,50	0,617	3,70			
			45,00	0,50	0,617	13,88			
			2,00	0,50	0,617	0,62			
					34,580	34,58			
						8'783,47	2,53	22'222,18	
10 CAM25_U04 .020.052.B	Coperchio per pozzi di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 110x110 cm Pozzetti drenaggio					4,00			
	SOMMANO...	cad				4,00	150,31	601,24	
11	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici								
	A R I P O R T A R E								64'726,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								64'726,02
CAM25_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Trincee drenanti *(H/peso=(1,8+4,0)/2)								
12 NP.001	SOMMANO...	mc	3,00	20,00	1,000	2,900	174,00	5,23	910,02
							174,00		
	Fornitura e posa in opera di tubo fessurato per drenaggio delle acque meteoriche, del tipo Geodrenopal o equivalente, ricavato da tubo corrugato in polietilene ad alta densità coes ... n rivestimento con geotessile costituito da fibra sintetica con massa aerica pari a 150 gr/m <sup>2</sup> ed ogni onere e magistero Trincee drenanti tubo drenante tra pozzi drenanti *(lung.=7,2+7,8)		3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO...	mq		15,00			15,00		
							75,00	36,00	2'700,00
13 CAM25_U02 .040.015.D (CAM)	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B) ... solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm Tubazione di raccordo pozzi drenanti *(lung.=7,2+7,8) Raccordo tra pozzi drenanti e smaltimento Tubazione di raccordo con corso d'acqua			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m		7,30			7,30		
				60,00			60,00		
							82,30	53,23	4'380,83
14 CAM25_E07 .050.010.B	Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo Trincee drenanti *(H/peso=(0,8+1,5)/2) per collegamenti pozzi di ispezione trincee *(lung.=6,7+7,3)		3,00	20,00	1,000	1,150	69,00		
	SOMMANO...	mc		14,00	1,000	0,800	11,20		
							80,20	35,30	2'831,06
15 CAM25_U05 .020.040.A	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m <sup>2</sup> /sec. A protezione del drenaggio per collegamenti pozzi di ispezione trincee *(lung.=6,7+7,3)		3,00	20,00	2,400		144,00		
	SOMMANO...	mq		14,00	2,000		28,00		
							172,00	4,33	744,76
16 CAM25_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi per collegamenti pozzi trincee *(lung.=6,7+7,3) Per collegamento ultimo poz. trincee con pozzetto recapito finale e fondazione *(lung.=7+1,9) per scavo tubo di collegamento canale di attraversamento			14,00	1,500	1,500	31,50		
				8,90	1,000	1,500	13,35		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						44,85		76'292,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,85		76'292,69	
	strada al fosso *(lung.=25+40) Vedi voce n° 11 [mc 174,00] Vedi voce n° 14 [mc 80,20]			65,00	0,500	1,500	48,75 174,00 -80,20		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					267,60 -80,20		
	SOMMANO...	mc					187,40	3,60	674,64
17 CAM25_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 14 [mc 80,20]						80,20		
	SOMMANO...	mc					80,20	13,83	1'109,17
18 S.01.012.010 .a	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con ... i a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna Per piezometro			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	30,24	302,40
19 S.01.040.090 .a	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornit ... n l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	58,25	582,50
20 CAM25_V07 .010.205.A	Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta. Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.			2,00	40,00	2,000	160,00		
	SOMMANO...	mq					160,00	3,59	574,40
21 CAM25_V06 .010.065.A	Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque. Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero. Per risagomatura sponde			27,00		3,000	81,00		
				27,00		2,000	54,00		
				16,00		1,500	24,00		
	tratto laterale *(lung.=30+30)			2,00	60,00	1,000	0,500	60,00	
	Tratto monte			2,00	20,00	0,500	1,500	30,00	
	Tratto valle			2,00	14,00	0,500	1,500	21,00	
	SOMMANO...	mc					270,00	5,25	1'417,50
22 CAM25_V06 .010.140.A	Contenimento terreno tramite formazione gabbionate. Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia								
	A R I P O R T A R E								80'953,30





**Comune di CASTEL CAMPAGNANO**  
Provincia di Caserta

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELLA FRAZIONE SQUILLE DEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

COMPUTO METRICO SICUREZZA

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Castel Campagnano, 27/03/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 CAM25_P01 .010.060.A	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 (lung.=8+8+9,97)							
	SOMMANO mq		25,97		1,000	25,97	25,97	17,51
								454,73
2 CAM25_E01 .030.010.A	Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura (H/peso=(3,00+1,00)/2)							
	SOMMANO mc	3,00	10,00	0,600	2,000	36,00	36,00	14,05
								505,80
3 CAM25_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I							
	SOMMANO cad/30gg					4,00	0,14	
							4,14	4,29
								17,76
4 CAM25_P01 .050.030.B	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca							
	SOMMANO cad					1,00	1,00	118,90
								118,90
5 CAM25_P01 .050.040.B	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					3,00	3,00	76,34
	SOMMANO cad/30gg							229,02
6 CAM25_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm							
	SOMMANO cad					1,00	1,00	526,02
								526,02
7 CAM25_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					3,00	3,00	382,59
	SOMMANO cad/30gg							1'147,77
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							3'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							3'000,00
	Castel Campagnano, 27/03/2025							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							